


Xlenstor2

DapuStor®最新一代SCM SSD



为数据中心等数据密集型高工作负载环境提供全新级别的企业级SSD存储方案。Xlenstor2系列作为DapuStor®最新一代企业级SCM SSD产品，具备极低延时、超长使用寿命、超高性能、端到端数据保护、VSS、Multi namespace、NVMe MI等企业级产品特性，专为大型、复杂的数据集而生，满足企业存储、云服务及网络技术等日益发展的严苛工作负载需求。

该系列采用主流AIC/U.2产品形态，搭载DapuStor®自研PCIe Gen4 企业级SSD主控DP600和KIOXIA XL-FLASH，盘片容量有400/800/1600GB可选，也可按需定制。

超强性能，助力业务应用加速

Xlenstor2系列支持PCIe 4.0，4K随机读写最高可达**1750/1340K IOPS**，可提升数据中心整体存储性能水平并减少空间占用，切实优化数据缓存与加速、AI训练、大数据分析等业务场景体验。

极速响应，超低延时

Xlenstor2系列具备**20μs**极低随机读延时、**8μs**极低随机写延时，快速响应业务需求。

高耐用性，超长寿命


Xlenstor2系列采用经特殊优化的**SLC**级别企业级高品质FAST NAND，寿命最高可达**100 DWPD (5年)**，能有效减少客户维护成本；其作为缓存应用，可延长数据中心存储部件中其他相对低成本的NAND FLASH使用寿命，是超级计算、智能AI场景、元数据处理等写密集型应用的最佳选择。

与第一代Haishen3-XL相比


更强性能：**提升110%+**



更低延时：**降低30%+**



更长寿命：**提升230%+**



高级特性

- 企业级单/双端口
- Flash Raid 2.0技术，容忍更多的flash die失效且不影响业务及性能。
- 支持最新NVMe 1.4a关键特性
- 支持固件在线升级
- 增强型掉电保护技术
- 多级能耗可调
- 按需定制



特性概览

产品型号	X2900		X2900P	
容量	800GB	1.6TB	400GB	800GB
形态	U.2 15mm			
接口	PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4a			
读带宽(128KB)MB/s	7400	7400	7400	7400
写带宽(128KB)MB/s	6900	7060	6900	7060
随机读(4KB)KIOPS	1750	1750	1750	1750
随机写(4KB)KIOPS	580	620	1340	1130
4K随机读写延时(μs)	20/8			
4K顺序读写延时(μs)	7/8			
功耗	典型: ≤ 16.5 W, 空闲: ≤ 6 W		典型: ≤ 14 W, 空闲: ≤ 6 W	
介质	KIOXIA 96L BiCS4 XL-FLASH			
寿命	60 DWPD		100 DWPD	
MTBF	200万小时			
UBER	1 sector per 10^17 bits read			
质保	5年			

*因系统硬件、设置或软件不同，实际测试结果可能存在差异。



400-9938-968



www.dapustor.com



深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3501
北京市海淀区新中关写字楼B座北翼18层1802

